

## Scaldacqua elettrici piccoli litraggi

- Garanzia 2 anni
- Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri
- Modelli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello

### DOTATI DI:

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led
- Involucro esterno in abs
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura



\* SOTTOLAVELLO

### TABELLA DATI TECNICI

MODELLO			SG 10	SG 10S*	SG 15	SG 15S*	SG 30
Profilo di carico			XXS	XXS	XXS	XXS	S
Classe Classe ErP			B	C	B	C	D
Consumo quotidiano Energia elettrica	Qelec	kWh	2,781	3,134	2,781	3,134	3,134
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	$\eta_{wh}$	%	32,0	29,0	32,0	29,0	29,0
Consumo annuale di elettricità	AEC	kWh	576	636	576	636	636
Livello di Potenza sonora	Lwa	dB	15	15	15	15	15
Capacità serbatoio		l	10	10	15	15	30
Potenza elettrica		W	1500	1500	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento		20+55°C	25min	25min	35min	35min	55min
Grado di protezione		IP	24	24	24	24	24
Peso a vuoto		Kg	5,5	5,5	8,5	8,5	12