

XS TOTAL BIO

protettivo filmante universale per impianti termici ad azione biocida



PROTETTIVO FILMANTE UNIVERSALE

Speciale **anticorrosivo, biocida ed antincrostante non acido**. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Biodegradabile.

Caratteristiche ed uso

XS Total Bio protegge dalla corrosione e dal calcare gli impianti caldo/freddo . E' un prodotto a base di sali inibitori. Evita l'adesione dei carbonati e protegge dall'ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli che costituiscono un impianto termico. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.

XS Total Bio contiene un efficace biocida in grado di prevenire, o comunque limitare, la produzione algale all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica, infatti, può creare impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto.

Elimina le rumorosità della caldaia e dei termosifoni.

Migliora il rendimento termico dell'impianto.

Dosaggio

Si consiglia di dosare il prodotto in ragione di 1-2 litri ogni 100 litri di acqua circolante nell'impianto. Il prodotto può essere introdotto nell'impianto sia manualmente (con la Pompa XS PUMP) o con l'ausilio del defangatore-caricatore THERMOMIX .

La concentrazione del prodotto può essere misurata facilmente usando il test kit XS TOTAL TEST

Proprietà Fisiche

Miscela di inibitori di corrosione ed incrostazioni e biocida.

Colore violaceo

pH (conc.): ca 9

peso specifico: ca 1,10 kg/l

Confezione

Flacone da 1 litro

Tanica da 10 e 25 litri