

# EUROACQUE

DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



## Cartuccia RIVER/ARGENTO

### Modelli disponibili

- Cod. CARGENTS Cartuccia ARGENTO small
- Cod. CARGENTM, Cartuccia ARGENTO medium
- Cod. CARGENTL, Cartuccia ARGENTO large



### Caratteristiche generali

Cartuccia ad attacco rapido con filtrazione carbon block sinterizzato addizionato con argento.

Filtro per la rimozione di sapori, odori, torbidità, cloro, con filtrazione 0.5 micron.

Azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di calibrata miscela di argento.

### Uso previsto

Filtro a struttura composta (conforme dm 25/2012 e dm 174/2004) per affinaggio acqua potabile.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.

APPARECCHIATURE AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

## Prestazioni

### Autonomia massima:

Small: (CERTIFICATA: 10000 lt - DA LABORATORIO: fino a 15000 lt) \*

Medium: (CERTIFICATA: 15500 lt - DA LABORATORIO: fino a 24000 lt) \*

Large: (CERTIFICATA: 22000 lt - DA LABORATORIO: fino a 45000 lt) \*

### Portata massima:

Small: 3 lt/min \*

Medium: 5 lt/min \*

Large: 7 lt/min \*

\* Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia o quando il flusso diventa troppo lento o comunque non oltre 12 mesi dall'installazione.

### Pressione minima / massima:

0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock

### Temperatura acqua minima / massima:

4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

## Materiali

Carbone attivo: carbon block sinterizzato con argento

Involucro: polipropilene caricato

O-ring: EPDM PA

## Installazione e utilizzo

Attacco a bajonetta per testate Euroacque.

Installazione in verticale o in orizzontale con l'ausilio di clip di sostegno cartuccia.

Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua ed eliminare la pressione nel circuito aprendo il rubinetto a valle.

Ruotare la cartuccia esausta di 90° in senso orario, quindi sfilare la cartuccia dalla testata. Inserire la nuova cartuccia, dopo aver rimosso il tappo di protezione, e ruotarla di 90° in senso antiorario.

Aprire la valvola di ingresso e erogare acqua per attivare la nuova cartuccia per almeno 3 minuti.

Dopo periodi di breve inutilizzo, far scorrere acqua prima di prelevarla per l'uso potabile.

In caso di inutilizzo prolungato, eseguire la disinfezione del sistema.

## Dimensioni cartuccia

Diametro esterno: 87.4 mm - Lunghezza small: 269 mm - Lunghezza medium: 384 mm - Lunghezza large: 529 mm

## Tipologia attacco testa filtro

A bajonetta Std.

